



Opis proizvoda

PROMASEAL®-A je jednokomponentna protupožarna masa na bazi akrilata. Zbog njezinih odličnih svojstava obrade moguće je brzo i sigurno zatvaranje građevinskih fuga. Izvedba fuge u boji moguća je s bilo kojom uobičajenom disperzijskom bojom.

Područje primjene

PROMASEAL®-A je protupožarna masa za građevinske fuge maksimalnog pomicanja od 7,5 % u zidu i stropu.

PROMASEAL®-A također se može koristiti i kao izolacijska masa za zatvaranje prstenastih otvora između građevinskih elemenata i negorivih linijskih izolacija.

Koristi za kupca

- mogućnost lakiranja/premazivanja bojom
- dobro prianjanje na najrazličitijim podlogama

Konstrukcije i proizvodi su ispitani, klasificirani i dozvoljeni prema sljedećim normama

- HRN EN 1366-3 / -4
- HRN EN 13501-1 / -2
- ETAG 026-2 / -3

Oblik isporuke

- kartuše 310 ml
- 12 kom./kutija
- 1248 kom./paleta

Pridržano pravo izmjena.

Skladištenje

- područje temperature skladištenja i transporta: 3°C - 35°C
- 12 mjeseci u originalnoj posudi
- otvorenu posudu brzo potrošiti

Sigurnosne upute

- Molimo preuzmite iz našeg sigurnosno-tehničkog lista

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91

HR-10090 Zagreb

Tel: +385 (0)1 3496 811

e-mail: info@fsb-zagreb.hr

Sve fizičke i mehaničke vrijednosti su prosjeci na osnovi standardne proizvodnje i testirane su u skladu s internim procedurama. Tipične vrijednosti dane su kao smjernice. Vrijednosti se mogu mijenjati ovisno o korištenim metodama ispitivanja. Ako je specifična vrijednost od ključne važnosti molimo konzultirajte Promat tehnički odjel.